


Drvena montažna gradnja

Sistem gradnje: **WS**

Nosivi stupovi



NOSIVI STUPOVI

Sistem: WS

B1, B2



(Širine stupova)

Širina stupova određuje se
U ovisnosti od:

- **Debljine zidova**
- **Visine stupa**
- **Opterećenja na stup**

Uobičajena širina stupa je 210mm
(za standardna opterećenja).

Takva širina stupa(zida)
omogućuje ukupnu izolaciju od
200mm mineralne vune+ 2x
drvna obloga od 15mm + 40mm
ventilacijski prostor između
vanjske i unutarnje izolacije



H1

(Rastojanje između
horizontalnih ukruta)

Uobičajeno rastojanje je 500mm.
Međutim, u slučaju extremnih
opterećenja, te drugih okolnosti,
ovo rastojanje može biti
drugačije(u skladu sa
proračunom)

Korišteni materijali

1. Bočne plohe (4x) LVL ploče
2. Horizontalna ukruta LVL ploče
3. Vijci Tx25---5,5x60
(za extremna opterećenja koriste se M8
vijci sa kontra metalnom pločom)

Težina stupa

Ovako proizvedeni stupovi su vrlo lagani(za svoju
namjenu).

Primjer:
Stup visine 2,5 metara, širine 210mm sa oblogama
debljine 18mmmasa stupa:

24,10 kg